

Power Relay & Socket Relay เพาเวอร์รีเลย์ และ ซ็อกเก็ตรีเลย์



เพาเวอร์รีเลย์ (Power Relay)

Type No. รุ่น	ใช้กับ Socket	Contact Form	Rated Voltage		Contact Rating	Packing บรรจุกล่องละ	Price ราคา (฿)
			VAC	VDC			
MK2P-I	PF-083A, A-E	DPDT	110, 220	24	10A	20	145.-
MK3P-I	PF-113A-E	3PDT					160.-
MY2N	PYF-08A-E	DPDT	110, 220	24	3A/5A	50	100.-
MY4N	PYF-14A-E	4PDT					106.-



ทรีเลย์ (Track Mounted sockets)

Type No. รุ่น	Pins	Packing บรรจุกล่องละ	Price ราคา (฿)
PF-083A	8 Pins	20	40.-
PF-083A-E	8 Pins		45.-
PF-113A-E	11 Pins		55.-
PYF-08A-E	8 Pins		50.-
PYF-14A-E	14 Pins		55.-
PTF-08A-E	8 Pins		55.-
PTF-14A-E	14 Pins		120.-

Timer ไทเมอร์



AH3-1/2/3


AH3-N

Type No. รุ่น	ช่วงการตั้งเวลา	Rate Voltage	ชนิดและคุณสมบัติ หน้าสัมผัสของเอาพท์	Sockets	ราคารวมชื่อเกิต (฿)
AH3-A	1S, 10S, 1M, 10M	220 AC	MODE DPDT, SPDT 5A 250V	PF083A-E	550.-
AH3-B	3S, 30S, 3M, 30M				
AH3-C	6S, 60S, 6M, 60M				
AH3-D	1M, 10M, 1H, 10H				
AH3-E	3M, 30M, 3H, 30H				


Moter Siren มอเตอร์ไซเรน




MS-190



MS-290





MS-390



Type No. รุ่น	Rated Voltage	Rated Current	Power (W)	Power (dBA)	Speed RPM	Price ราคา (฿)
MS-190	DC24 V	1.55 A	38 W	95-100db	4000-4200	500.-
	AC220 V	0.20 A	45 W	95-100db	4600-4800	
MS-290	AC220 V	0.375 A	80 W	100-105db	5900-6200	800.-
MS-390	AC220 V	0.68 A	150 W	110-115db	7400-7600	1,850.-

Colling Fan Series พัดลมดูดอากาศ



Type No. รุ่น	ขนาด (Size/mm.)	Rated Voltage	Airflow	Weight	Noise	Price ราคา (฿)
RC120-38 M/B	120x120x38	230V	122-162 m ³ /hr 72-95 CFM	480 g	39-48dBA	550.-
RC150-52 M/B	150x170x82		272-336 m ³ /hr 160-198 CFM	860 g	49-59dBA	950.-

Alarm Bell กระดิ่งไฟฟ้า



Type No. รุ่น	Outer Size	Voltage	Price ราคา (฿)
CB-4B		AC 220 V	300.-
CB-6B			500.-
CB-8B			650.-
CB-10B			850.-


Buzzer Bell Siren ออดไซเรน






EBL-1 (FM3)



EBL-2 (FM2)



EBL-3 (FM1)



Type No. รุ่น	Rated Voltage	Power dBA	Price ราคา (฿)
EBL-1 (ออดฟัง)	AC110 V, AC220 V	40 db	250.-
	DC12 V, DC24 V		290
EBL-2 (ออดลอย)	AC110 V, AC220 V	80 db	210
	DC12 V, DC24 V		310
EBL-3 (ออดฟัง)	AC110 V, AC220 V	80 db	300
	DC12 V, DC24 V		340