



EV Charger

เครื่องชาร์จ
รถยนต์ไฟฟ้า

เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
Schneider Charge



มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

EN 61851-1 Ed3.0 (2019)
EN61000-6-1
EN61000-6-3
IEC61851-21-2

Schneider Charge

เครื่องชาร์จสำหรับบ้านพักที่อยู่อาศัย ส่งการผ่านแอปพลิเคชัน
มีให้เลือกทั้งแบบ 7.4/11/22 kW ตามความเหมาะสมของรถไฟฟ้า
มีสายชาร์จให้เลือกหลายความยาว

- กระแสไฟชาร์จสูงสุดสามารถปรับได้ตั้งแต่ 6 A ถึง 32 A
- ตัวรับ Type 2 มาพร้อมฝาปิดกันน้ำ
- เลือกได้ทั้งแบบชนิดตัวรับ Type 2 (แยกสาย) และชนิดพร้อมสาย Type 2 (5 ม. หรือ 7ม.)

ข้อมูลทางไฟฟ้า

- 230 V +/- 10% ไฟฟ้า 1 เฟส - 50-60 Hz อุปกรณ์ชาร์จ 7.4 กิโลวัตต์
- 400 V +/- 10% ไฟฟ้า 3 เฟส - 50-60 Hz สำหรับอุปกรณ์ 11 กิโลวัตต์/22 กิโลวัตต์
- พร้อมอุปกรณ์ป้องกันภายใน: ตัวกรองกระแสตรง 6 mA
- ระบบสายดินที่เหมาะสม: TT, TN-S, TN-C-S, IT/TT ที่ไม่มีค่าเป็นกลาง (230 V AC เท่านั้น)

ลักษณะทั่วไป

- มาตรฐานระดับการป้องกันและน้ำ: IP55
- ความสามารถการรองรับการกระแทก: IK10

ขนาด

- รุ่นพร้อมสายชาร์จ: 352x244x107 มม.
- รุ่นตัวรับ T2S : 352x244x117 มม.

การเชื่อมต่อ

- ติดตั้งผ่านแอปพลิเคชัน e Setup
- เชื่อมต่อกับแอปโทรศัพท์ สำหรับใช้งานในบ้าน
- เชื่อมต่อ OCPP 1.6 JSON

เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Schneider Charge

รายละเอียดสินค้า	ความยาวสาย	กำลังไฟ	เฟส	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ราคา (บาท)
Schneider Charge 7.4 kW	5 เมตร	7.4 kW	1เฟส - 32A	EVH5A07N2C5	Schneider Charge 7.4KW 1P+N 5M Cable	49,000
Schneider Charge 11 kW	5 เมตร	11 kW	3 เฟส - 16A	EVH5A11N2C5	Schneider Charge 11KW 3P+N 5M Cable	51,000
Schneider Charge รุ่น 22 kW ชนิดแยกสาย	-	22 kW	3 เฟส - 32A	EVH5A22N2S	Schneider Charge 22KW 1P/3PN T2S	51,000
Schneider Charge 7.4 kW	7 เมตร	7.4 kW	1เฟส - 32A	EVH5A07N2C7	Schneider Charge 7.4KW 1P+N 7M Cable	กรุณาดูติดต่อตัวแทนจำหน่าย
Schneider Charge 11 kW	7 เมตร	11 kW	3 เฟส - 16A	EVH5A11N2C7	Schneider Charge 11KW 3P+N 7M Cable	

ตัวเลือกสำหรับสายชาร์จ



รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ราคา (บาท)
สายชาร์จ สำหรับ Schneider Charge 22 kW ความยาว 5 เมตร	EVP1CNS32322	CHARGING CABLE 32A 3-PHASE T2-T2 5M	44,000

เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
Schneider Charge Pro



RoHS compliant Reach
compliant ปลดล็อก

มาตรฐานความปลอดภัย

IEC/EN 61851-1IEC 61439-7
IEC 62955
EN/IEC 61851-21-2
EN/IEC 61000-6-1
EN/IEC 61000-6-2
EN/IEC 61000-6-3
EN/IEC 61000-6-4
E.V. READY 2.0A
EN 301489-1
EN 301489-3
EN 301489-17
EN 301489-52
EN 301511
EN 301908-1
EN 301908-2
EN 301908-13
EN 300328
EN 300330
EN/IEC 62311

Schneider Charge Pro

เครื่องชาร์จที่ถูกออกแบบมาสำหรับการติดตั้งสถานีชาร์จสาธารณะ มาพร้อมความยาวสาย 7 เมตร และฟังก์ชันปรับลดกำลังไฟได้ตั้งแต่ 7.4kW - 22kW ในเครื่องเดียว ชาร์จด้วยความเร็วสูงสุดที่รถยนต์ไฟฟ้ารับได้ แม้จะเป็นรถยนต์ที่รองรับไฟสามเฟส

ข้อมูลทางไฟฟ้า

- 230 V +/- 10% ไฟฟ้า 1 เฟส - 50-60 Hz อุปกรณ์ชาร์จ 7.4 กิโลวัตต์
- 400 V +/- 10% ไฟฟ้า 3 เฟส - 50-60 Hz สำหรับอุปกรณ์ 11 กิโลวัตต์/22 กิโลวัตต์
- พร้อมอุปกรณ์ป้องกันภายใน: ตัวกรองกระแสตรง 6 mA
- ระบบสายดินที่เหมาะสม: TT, TN-S, TN-C-S, IT/TT ที่ไม่มีค่าเป็นกลาง (230 V AC เท่านั้น)

ลักษณะทั่วไป

- มาตรฐานระดับการป้องกันและน้ำ: IP55
- ความสามารถการรองรับการกระแทก: IK10
- ติดตั้งได้ทั้งบนผนังและบนขาตั้ง

ขนาด

- รุ่นพร้อมสายชาร์จ: 292 x 418 x 119 mm
- น้ำหนัก: 7.6 kg

การเชื่อมต่อ

- ใช้ร่วมกับบัตร RFID Mifare
- ใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันเก็บค่าบริการชาร์จไฟ 3rd Party
- เชื่อมต่อ OCPP 1.6 JSON
- การเชื่อมอินเตอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi และสายแลน
- เชื่อมต่อกับสาย Ethernet ได้ 2 ช่อง (รองรับการเชื่อมต่อแบบ Star และ Daisy Chain)

ฟังก์ชันเสริม

- การเชื่อมอินเตอร์เน็ตผ่านซิม 4G
- มิเตอร์แบบมีหน้าจอแสดงผล

เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Schneider Charge Pro

รายละเอียดสินค้า	ความยาวสาย	กำลังไฟ	เฟส	รหัสสินค้า	Output current	รองรับ 4 G	จอแสดงผลมิเตอร์	ราคา (บาท)
Schneider Charge Pro 22kW	7 เมตร	7.4/11/22 kW	1เฟส/ 3 เฟส+N*	EVB4S22NC0	32A	X	X	62,000
				EVB4S22NC0M	32A	X	✓	66,000
				EVB4S22NC0G	32A	✓	X	68,000
				EVB4S22NC0MG	32A	✓	✓	78,000

*เชื่อมต่อ 3 เฟสสำหรับการใช้งาน 22kW หรือ 11kW หรือ เชื่อมไฟ 1 เฟส สำหรับการใช้งาน 7.4kW หรือต่ำกว่า

ความต่างของ Schneider Charge และ Schneider Charge Pro



Schneider Charge	Schneider Charge Pro
ใช้งานส่วนตัว บ้าน คอนโด	สำหรับสถานีชาร์จรถไฟฟ้า อาคาร สำนักงาน ร้านค้า ร้านอาหาร
แอปสั่งเริ่ม-หยุด ตั้งเวลาชาร์จ ดูค่าไฟ ประวัติการชาร์จ	แอปสำหรับเก็บเงิน และฟังก์ชันการจองสถานี
ไม่รองรับบัตร RFID	รองรับบัตร RFID
สาย 5 หรือ 7 เมตร	สายชาร์จ 7 เมตร
มีเตอร์ความแม่นยำสูง ไม่มีหน้าจอแสดงผล	มีเตอร์ความแม่นยำสูง มีหน้าจอแสดงผล

คำถามที่พบบ่อย

Q : เครื่องชาร์จ ใช้เวลาชาร์จกี่นาที ?

A : ขึ้นอยู่กับขนาดของแบตเตอรี่รถยนต์ และ ขนาดของ On-board Charger โดยสามารถคำนวณได้โดยนำขนาดแบตเตอรี่หารด้วย ขนาดของเครื่องชาร์จ ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ On-board Charger

เวลาในการชาร์จ(ชั่วโมง) =

ขนาดแบตเตอรี่รถยนต์ (kWh)

ขนาดเครื่องชาร์จ ที่เล็กกว่าหรือเท่ากับ On-board Charger (kW)

ตัวอย่าง

ขนาดแบตเตอรี่รถยนต์ = 40 kWh
ขนาด On-board Charger = 6.6 kW

กรณีที่ 1

ใช้เครื่องชาร์จขนาด 3.4 kW เวลาในการชาร์จ (ชั่วโมง) =

40 kWh

3.4kW

= 12 ชั่วโมง

กรณีที่ 2

ใช้เครื่องชาร์จขนาด 7.4 kW เวลาในการชาร์จ (ชั่วโมง) =

40 kWh

6.6kW

= 6 ชั่วโมง

Q : ต้องติดตั้งกับอุปกรณ์ป้องกันใดบ้างตามมาตรฐานการไฟฟ้า ?

- A : 1. เบรกเกอร์ MCB
2. เบรกเกอร์ กันดูด
ใช้กันดูด Type B (หากเครื่องชาร์จไม่มี RDC-DD) หรือ เลือกใช้กันดูด Type A (หากเครื่องชาร์จมี RDC-DD) เครื่องชาร์จไฮดรอลิก อีเล็กทริก
ทุกระบบ RDC-DD

Protection Devices for EV Charger

ข้อแนะนำการเลือกอุปกรณ์ป้องกันที่ใช้ร่วมกับเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

Protection Devices Guideline				
เพื่อให้ตัว EV Charger แต่ละรุ่น ใช้ protection แบบใด รุ่นไหนบ้าง เพื่อความปลอดภัยสูงสุด				
อุปกรณ์	3.7 kW	7.4 kW	11 kW	22 kW
เบรกเกอร์(MCB)*	A9F84220	A9F84240	A9F84420	A9F84440
เบรกเกอร์กันดูด Type A (30 mA)*	A9R51225	A9R51240	A9R51425	A9R51440
อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า(SPD)	A9L15692	A9L15692	A9L15693	A9L15693
สวิตช์สำหรับแยกวงจร	WHD35_GY	WHD63_GY	WHT35_GY	WHT55_GY



ระบบป้องกันไฟฟ้าดับภายในบ้าน
สำหรับ Schneider Charge

เป็นหนึ่งในระบบการจัดการพลังงานสำหรับบ้าน ด้วยการปรับลดกำลังไฟของเครื่องชาร์จ เมื่อมีการใช้ไฟที่สูงจากอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องไฟฟ้าดับ จากการที่เบรกเกอร์ทริปเพราะไฟเกิน

อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าดับภายในบ้าน

กำลังไฟ (kW)	เฟส	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ราคา (บาท)
สำหรับใช้ร่วมกับเครื่องชาร์จ 7.4 kW	1 เฟส	EVA4HPC1	Schneider Charge Anti-tripping 1P	10,000
สำหรับใช้ร่วมกับเครื่องชาร์จ 11 หรือ 22 kW	3 เฟส	EVA2HPC3	Schneider Charge Anti-tripping 3P	10,000

อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าสำหรับเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า





- คุณสมบัติActi9 RCCB iID type A
- ช่วยป้องกันไฟฟ้าดูดและไฟฟ้ารั่ว
 - ใช้งานง่าย ด้วยระบบ VisiSafe และ VisiTrip
 - ใช้งานร่วมกับเครื่องชาร์จรถไฟฟ้าที่มี RDC – DD ติดตั้งร่วมเท่านั้น

* เครื่องชาร์จรถไฟฟ้าของแบรนด์ชิลเลอร์ มี RDC-DD สามารถติดตั้งโดย ใช้กันดูด TYPE-A ได้ทุกรุ่น

รายละเอียดสินค้า	กระแส	จำนวน โพล	ค่า กระแสรั่ว	มอก.	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
RCCB Type A สำหรับเครื่องชาร์จรถไฟฟ้าที่มี RDC-DD ติดตั้งร่วมกับเครื่องชาร์จเท่านั้น						
หมายเหตุ: ● = มาตรฐาน มอก. 2425-2560						
RCCB Type A สำหรับ EV Charger ที่มี RDC - DD	25A	2P	30mA	●	A9R51225	3,200
	40A	2P	30mA	●	A9R51240	4,550
	25A	4P	30mA	●	A9R51425	5,400
	40A	4P	30mA	●	A9R51440	4,800



เบรกเกอร์ (MCB)

กำลังไฟ (kW)	เฟส	เบรกเกอร์ (MCB)		ราคา (บาท)
7.4	1	A9F84240	40 A 2P	1,450
11	3	A9F84420	20 A 4P	6,100
22	3	A9F84440	40 A 4P	6,900

อุปกรณ์กันฟ้าผ่า (SPD)

กำลังไฟ (kW)	เฟส	อุปกรณ์กันฟ้าผ่า (SPD)		ราคา (บาท)
7.4	1	A9L15692	SPD 1P 20kA	4,450
11 & 22	3	A9L15693	SPD 3P 20kA	9,900

สวิตช์สำหรับแยกวงจร

กำลังไฟ (kW)	เฟส	Isolator Switch		ราคา (บาท)
7.4	1	WHD63_GY	63A 2P	1,210
11	3	WHT35_GY	35A 3P	1,040
22	3	WHT55_GY	55A 3P	1,180

ตู้กันน้ำ

รุ่น	จำนวนช่อง	รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
Mini Kaedra	4 ช่อง	ตู้กันน้ำ MINI KAEDRA รุ่น 4 ช่อง IP65	13441	1,250
	8 ช่อง	ตู้กันน้ำ MINI KAEDRA รุ่น 8 ช่อง IP65	13443	2,600
Kaedra	12 ช่อง	ตู้กันน้ำ KAEDRA รุ่น 12 ช่อง IP65	13431	2,600
	18 ช่อง	ตู้กันน้ำ KAEDRA รุ่น 18 ช่อง IP65	13432	2,800



Mini Kaedra



Kaedra

*กำหนดให้ติดตั้งร่วมกับเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าตามมาตรฐานการไฟฟ้า

เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EVlink Pro AC



มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

- EN/IEC 61851-1:ed. 3
- EN/IEC 62196-1:ed. 2
- EN/IEC 62196-2:ed. 1 EN
- 61000-6-2:2019 EN 61000-
- 6-3:2007 EN 61000-6-
- 3:2011/A1 IEC 60884-1 NF
- C 61314 ISO 15118

กลุ่มสินค้าอุปกรณ์ชาร์จรถไฟฟ้า

กำลังไฟการชาร์จ:

- 1 เฟส, 7.4 kW
- 3 เฟส 11 kW, 22 kW
- ปรับลดกระแสไฟได้จาก 10A ถึง 32A
- หัวชาร์จ Type2 (Attached Cable Type2)

ข้อมูลทางไฟฟ้า

- 220-240 V +/- 10% ไฟฟ้า 1 เฟส - 50-60 Hz อุปกรณ์ชาร์จ 7.4 กิโลวัตต์
- 400 V +/- 10% ไฟฟ้าสามเฟส - 50-60 Hz สำหรับอุปกรณ์ 11 กิโลวัตต์/22 กิโลวัตต์
- พร้อมกันดูดในตัว ไม่ต้องติดตั้ง
- ระบบสายดินที่เหมาะสม: TT, TN-S, TN-C-S, IT/TT ที่ไม่มีค่าเป็นกลาง

ลักษณะทั่วไป

- มาตรฐานระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ: IP55
- ความสามารถในการรองรับการกระแทก: IK10
- อุณหภูมิในการทำงาน: -30...50°C
- อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -40°C to +80°C
- ความชื้นสัมพัทธ์ 5% to 95%
- ระดับความสูง < 2000 เมตร
- ความยาวของสายชาร์จ: 5 เมตร

ขนาด

- ตัวเครื่อง 317 x 529 x 183 มม.

เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EVlink Pro AC

รายละเอียดสินค้า	ความยาว สาย	กำลังไฟ	เฟส	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ราคา (บาท)
EVlink Pro AC รุ่น 7.4 kW พร้อม สาย 5 เมตร	5 เมตร	7.4 kW	1เฟส - 32A	EVB3S07NCA	EVlink Pro AC/ AC Metal, 7.4kW, 32A, 1P+N, T2 attached cable, RDC-DD 6mA, RCD Asi 30mA, MNx aux.	88,000
EVlink Pro AC รุ่น 11 kW พร้อม สาย 5 เมตร	5 เมตร	11 kW	3 เฟส - 16A	EVB3S11NCA	EVlink Pro AC/ AC Metal, 11kW, 16A, 3P+N, T2 attached cable, RDC-DD 6mA, RCD Asi 30mA, MNx aux.	94,300
EVlink Pro AC รุ่น 22 kW พร้อม สาย 5 เมตร	5 เมตร	22 kW	3 เฟส - 32A	EVB3S22NCA	EVlink Pro AC/ AC Metal, 22kW, 32A, 3P+N, T2 attached cable, RDC-DD 6mA, RCD Asi 30mA, MNx aux	100,000
EVlink Pro AC รุ่น 22 kW พร้อม สาย 5 เมตร	5 เมตร	22 kW	3 เฟส - 32A	EVB3S22NCB	EVlink Pro AC/ AC Metal, 22kW, 32A, 3P+N, T2 attached cable, RCD B-EV, MNx aux.	108,000

*หมายเหตุ : หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับรุ่นอื่นๆ กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย

เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Fast Charge

EVlink Pro DC 60 kW



CE

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

IEC/EN 61851-1- Ed 3.0
IEC/EN 61851-23 - Ed 1.0
IEC/EN IEC62196-1 & IEC62196-3
EMC EN 61000-6-2 - Ed 2005 - EN
61000-6-4 - EMC class A

กลุ่มสินค้าอุปกรณ์ชาร์จรถไฟฟ้า

กำลังไฟการชาร์จ:

- 3 เฟส : 60 kW

ข้อมูลทางไฟฟ้า

- 380 V +/- 10% ไฟฟ้า 3 เฟส - 50-60 Hz
- ระบบสายดินที่เหมาะสม: TT, TN-S, TN-C-S

ลักษณะทั่วไป

- มาตรฐานระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ: IP55
- ความสามารถในการรองรับการกระแทก: IK10
- อุณหภูมิในการทำงาน -33...55°C
- อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -40°C to +85°C
- ความชื้นสัมพัทธ์ 5% to 95%
- ระดับความสูง < 2000 m
- ความยาวของสายชาร์จ: 5 เมตร

ขนาด

- ตัวเครื่องรวมขาตั้ง : 975x750x340 มม.
- น้ำหนักตัวเครื่อง 120 กก.
- Power module 15 กก.

ระบบป้องกันภายในตัวเครื่อง

- ระบบป้องกันการลัดวงจร, การ overload
- ระบบป้องกันกระแสตกค้าง
- ระบบควบคุมอุณหภูมิ

เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EVlink Pro DC 60 kW

รายละเอียดสินค้า	ความยาวสาย	กำลังไฟ	เฟส	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ราคา (บาท)
EVlink Pro DC รุ่น 60 kW พร้อม cable management	5 เมตร	60 kW	3 เฟส - 90A	EVD1S60TBB	EVlink Pro DC 60 kW; 60 kW; CCS2 + CCS2; with cable management	กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย
EVlink Pro DC รุ่น 60 kW พร้อม สาย 5 เมตร	5 เมตร	60 kW	3 เฟส - 90A	EVD1S60TB-BC5	EVlink Pro DC 60 kW; 60 kW; CCS2 + CCS2; 5 meters cable	กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย
EVlink Pro DC รุ่น 60 kW พร้อม สาย 7 เมตร	7 เมตร	60 kW	3 เฟส - 90A	EVD1S60TB-BC7	EVlink Pro DC 60 kW; 60 kW; CCS2 + CCS2; 7 meters cable	กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย

อุปกรณ์เสริมสำหรับ EVlink Pro DC 60 kW

รายละเอียดสินค้า	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ราคา (บาท)
แท่นวางเครื่องชาร์จ รุ่นสูง 0.75 เมตร	EVp1DB3LG	Pedestal for DC 30/60 kW; CCS2 + CCS2; 0,75 m height	กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย
แท่นวางเครื่องชาร์จ รุ่นสูง 1 เมตร	EVp1DB4LG	Pedestal for DC 30/60 kW; CCS2 + CCS2; 1 m height	กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย
แผงจัดการสายชาร์จ สำหรับ EVlink Pro DC 60 kW	EVA1D60S01	Cable management accessory for DC 30/60 kW	กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย

เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Fast Charge

EVlink Pro DC 120/150/180 kW



EVD1S120TBB

EVD1S150TBB

EVD1S180TBB

EVD1S120TBB C7

EVD1S150TBB C7

EVD1S180TBB C7

CE

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

IEC/EN 61851-1- Ed 3.0
IEC/EN 61851-23 - Ed 1.0
IEC/EN IEC62196-1 & IEC62196-3
EMC EN 61000-6-2 - Ed 2005 - EN
61000-6-4 - EMC class A

กลุ่มสินค้าอุปกรณ์ชาร์จรถไฟฟ้า

กำลังไฟการชาร์จ:

- 3 เฟส 120, 150, 180 kW
- หัวชาร์จ CCS2 : 150-1000 VDC

ข้อมูลทางไฟฟ้า

- 380-415 V +/- 10% ไฟฟ้า 3 เฟส - 50-60 Hz
- พร้อมมีเตอร์ในตัวระบบสายดินที่เหมาะสม: TT, TN-S, TN-C-S, IT

ลักษณะทั่วไป

- มาตรฐานระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ: IP55
- ความสามารถในการรองรับการกระแทก: IK10
- อุณหภูมิในการทำงาน: -30...50°C
- อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -40°C to +70°C
- ความชื้นสัมพัทธ์ 5% to 95%
- ระดับความสูง < 2000 เมตร
- ความยาวของสายชาร์จ: 5 - 7 เมตร

ขนาด

- ตัวเครื่อง 2202 x 1050 x 950 มม.
- น้ำหนัก 406 กก.

เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

รายละเอียดสินค้า	ความยาวสาย	กำลังไฟ	เฟส	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ราคา (บาท)
EVlink Pro DC 120 kW พร้อม สาย 5 เมตร	5 เมตร	120 kW	3 เฟส - 193A	EVD1S120TBB	EVlink Pro DC 120kW, 193A, 3P+N	กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย
EVlink Pro DC 150 kW พร้อม สาย 5 เมตร	5 เมตร	150 kW	3 เฟส - 242A	EVD1S150TBB	EVlink Pro DC 150kW, 242A, 3P+N	กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย
EVlink Pro DC 180 kW พร้อม สาย 5 เมตร	5 เมตร	180 kW	3 เฟส - 291A	EVD1S180TBB	EVlink Pro DC 150kW, 291A, 3P+N	กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย

หากสนใจรุ่นพร้อมสาย 7 เมตร สามารถติดต่อตัวแทนจำหน่าย

เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Fast Charge

EVlink Pro DC 240/320kW



CE

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

IEC/EN 61851-1 – Ed 3.0
IEC/EN 61851-23/24 – Ed 1.0
EN 61851-23:2014+AC:2016-06
EN 61851-24:2014 + AC:2015
EN IEC 62196-1:2022
EN IEC 62196-3:2022
EN IEC 61851-21-2:2021, EN IEC 61000-6-2:2019,
EN IEC 61000-6-4:2019,
EN 61000-6-4:2007/A1:2011, EN 61000-6-2:2005
EMC Class
Radio certification
RFID/NFC: EN 300 330 V2.1.1(2017-02)
2/3/4G: EN 301 908-1 V15.2.1(2023-01) ; EN
301 908-2 V13.1.1(2020-06) ; EN 301 908-13
V13.2.1(2022-02) ; EN 301 511 V12.5.1(2017-03)
Wi-Fi: EN 300 328 V2.2.2(2019-07)
RED DA EN 18031-1/2/3: 2024
EMC radio equipment
RFID/NFC, 2/3/4G, Wi-Fi: EN 301 489-1
V1.9.2(2011-09), EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11),
EN 301 489-3 V2.3.2(2023-01), EN 301 489-17
V3.2.4(2020-09), EN 301 489-17 V3.3.1(2024-09),
EN 301 489-52 V1.2.1(2021-11), EN 301 489-52
V1.3.1(2024-11)

เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EVlink Pro DC 240-320 kW

รายละเอียดสินค้า	ความยาวสาย	กำลังไฟ	เฟส	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ราคา (บาท)
EVlink Pro DC 240 kW พร้อมสาย 5 เมตร	5 เมตร	240 kW	3 เฟส - XXX A	EVD2S240TBB	EVlink Pro DC 240kW, 3P+N	กรุณาดูติดต่อตัวแทนจำหน่าย
EVlink Pro DC 240 kW พร้อมสาย 7 เมตร	7 เมตร	240 kW	3 เฟส - XXX A	EVD2S240TBBC7	EVlink Pro DC 240kW, 3P+N	กรุณาดูติดต่อตัวแทนจำหน่าย
EVlink Pro DC 320 kW พร้อมสาย 5 เมตร	5 เมตร	320 kW	3 เฟส - XXX A	EVD2S320TBB	EVlink Pro DC 320kW, 3P+N	กรุณาดูติดต่อตัวแทนจำหน่าย
EVlink Pro DC 320 kW พร้อมสาย 7 เมตร	7 เมตร	320 kW	3 เฟส - XXX A	EVD2S320TBBC7	EVlink Pro DC 320kW, 3P+N	กรุณาดูติดต่อตัวแทนจำหน่าย

กลุ่มสินค้าอุปกรณ์ชาร์จรถไฟฟ้า

กำลังไฟการชาร์จ:

- 3 เฟส : 240, 320 kW
- หัวชาร์จ CCS2 : 150-1000 VDC
- กระแสไฟฟ้าขาออกสูงสุด : 300A โดยสามารถเพิ่มกระแสได้สูงสุดถึง 500 A ใน Boost mode

ข้อมูลทางไฟฟ้า

- 380-415V +/- 10% ไฟฟ้า 3 เฟส - 50-60 Hz
- พร้อมมอเตอร์ในตัวระบบสายดินที่เหมาะสม : TT, TN-S, TN-C-S, IT

ลักษณะทั่วไป

- มาตรฐานระดับการป้องกันและน้ำ: IP55
- ความสามารถในการรองรับการกระแทก: IK10
- อุณหภูมิในการทำงาน: -30...55°C
- อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -40°C to +70°C
- ความชื้นสัมพัทธ์ 5% to 95%
- ระดับความสูง < 2000 เมตร
- ความยาวของสายชาร์จ: 5-7 เมตร

ขนาด

- ตัวเครื่อง 2050 x 846 x 1006 มม
- ตัวเครื่องและ cable management 2230 x 1259 x 1076 มม
- น้ำหนัก 470 kg (ไม่รวม power module)

เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Fast Charge

EVlink Pro DC 720kW



ข้อมูลทั่วไป Power Cabinet



CE

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

EN IEC 61851-1:2019/AC:2023-12
EN 61851-23:2014/AC: 2016-06
EN 61851-24:2014/AC: 2015
EN 62311:2008, EN IEC 62311:2020
EN IEC 61851-21-2:2021
EN 61000-6-2:2005/AC:2005,
EN IEC 61000-6-2:2019
EN 61000-6-4:2007/A1:2011,
EN IEC 61000-6-4:2019
EMC Class A
Radio certification
2/3/4G: EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)
EN 301 908-1 V15.2.1 (2023-01),
EN 301 908-2 V13.1.1(2020-06)
EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02),
EN 301 908-13 V13.3.1 (2024-10)
Wi-Fi: EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11)

กลุ่มสินค้าอุปกรณ์ชาร์จรถไฟฟ้า

EVlink Pro DC 720 kW

รวดเร็ว ทรงพลัง รองรับเทรนด์แห่งอนาคต : ยกระดับการบริหารจัดการพลังงานด้วยระบบ Fast Charge แบบ Decentralized (กระจายศูนย์) ส่งต่อกำลังไฟสูงสุด 720 kW ครอบคลุม 12 หัวชาร์จ นิยามใหม่ของนวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายตัวของรถขนส่งไฟฟ้าและโครงการเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่

ข้อมูลทางไฟฟ้า

- 380-415V +/- 10% ไฟฟ้า 3 เฟส - 50-60 Hz
- พร้อมมอเตอร์ในตัวระบบสายดินที่เหมาะสม: TT, TN-S, TN-C-S, IT
- THDI: ≤ 5% ที่กำลังไฟฟ้าขาออกพิกัด โดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์กรองกระแสเพิ่มเติม
- กำลังไฟฟ้าขณะสแตนด์บาย: 80 W

ข้อมูลการจ่ายไฟ

- กระแสไฟฟ้าขาออก: กระแสพิกัด 380 A โดยสามารถเพิ่มกระแสได้ถึง 600 A
- แรงดันไฟฟ้าขาออก : 150 - 1000 V
- รองรับการใช้งานร่วมกับ: EVlink Pro DC 720kW Dispenser
- เชื่อมต่อได้สูงสุดกับ Dispenser 6 จุด
- การติดตั้ง: Dispenser แต่ละจุดสามารถติดตั้งห่างจาก Power Cabinet ได้สูงสุด 80 เมตร
- Dynamic charging : รองรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมกันได้สูงสุดถึง 12 คัน โดยตัวสถานีจะบริหารจัดการพลังงานที่มีอยู่ทั้งหมดและปรับจ่ายไฟตามความต้องการจริงของรถแต่ละคันโดยอัตโนมัติ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและลดระยะเวลาการรอชาร์จให้สั้นที่สุด

ลักษณะทั่วไป

- มาตรฐานระดับการป้องกันและน้ำ: IP55
- ความสามารถในการรองรับการกระแทก: IK10
- อุณหภูมิในการทำงาน: -30...55°C
- อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -40°C to +70°C
- ความชื้นสัมพัทธ์ 5% to 95%
- ระดับความสูง < 2000 เมตร

ขนาด

- ตัวเครื่อง 2206 x 1503 x 1220มม
- ตัวเครื่องและ cable management 2230 x 1259 x 1076 มม
- น้ำหนัก 824-922 kg (ไม่รวม power module)



- กลุ่มสินค้าอุปกรณ์ชาร์จรถไฟฟ้า
- กำลังไฟการชาร์จ:
- 2 หัวชาร์จ
 - หัวชาร์จ CCS2 : 150-1000 VDC
 - กระแสไฟฟ้าขาออก : 380A โดยสามารถเพิ่มกระแสได้สูงสุดถึง 600 A ใน Boost mode

- ข้อมูลทางไฟฟ้า
- 1 เฟส : L1 + N
 - กำลังไฟฟ้าขณะสแตนด์บาย: < 55 W
 - ระบบสายดิน : TT, TN-S, TN-C-S, IT

CE

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

- EN IEC 61851-1:2019/AC:2023-12
- EN 61851-23:2014/AC:2016-06
- EN 61851-24:2014/AC:2015
- IEC/EN IEC 62196-1 & IEC 62196-3
- EN 62311:2008, EN IEC 62311:2020
- EN IEC 61851-21-2:2021
- EN 61000-6-2:2005/AC:2005, EN IEC 61000-6-2:2019
- EN 61000-6-4:2007/A1:2011, EN IEC 61000-6-4:2019
- EMC Class A
- Radio certification
- RFID/NFC: EN 300 330 V2.1.1 (2017-02)
- 2/3/4G: EN 301 908 -1 V15.2.1 (2023-01)
- EN 301 908 -2 V13.1.1 (2020-06)
- EN 301 908 -13 V13.2.1 (2022-02)
- EN 301 908-13 V13.3.1 (2024-10)
- EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)
- Wi-Fi: EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
- RED DA: EN 18031-1/2/3: 2024
- EMC radio equipment
- RFID/NFC, 2/3/4G, Wi-Fi:
- EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09),
- EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
- EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
- EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
- EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11)

- การเชื่อมต่อกับตู้ Power Cabinet
- สายไฟกระแสตรงต่อหนึ่งหัวชาร์จ : 1000 VDC
 - แรงดันไฟฟ้าขาเข้า : 220 V – 240 Vac +/- 10% ไฟฟ้า 1 เฟส - 50-60 Hz

- ลักษณะทั่วไป
- มาตรฐานระดับการป้องกันและน้ำ: IP55
 - ความสามารถการรองรับการกระแทก: IK10
 - อุณหภูมิในการทำงาน: -30...55°C
 - อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -40°C to +70°C
 - ความชื้นสัมพัทธ์ 5% to 95%
 - ระดับความสูง < 2000 เมตร

- ขนาด
- 2170 x 720 x 720 มม
 - ตัวเครื่อง น้ำหนัก 236 กก
 - ตัวเครื่องและ cable management น้ำหนัก 240 กก.



เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EVlink Pro DC 720 kW Power Cabinet

รายละเอียดสินค้า	กำลังไฟ	ขนาด Power module	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ราคา (บาท)
ตู้ Cabinet EVlink Pro DC 720kW ขนาด 360-480kW	360 kW scalable up to 480 kW	30kW	EVD1S360-IEC	EVlink Pro DC 720kW, 360 kW, power cabinet	กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย
ตู้ Cabinet EVlink Pro DC 720kW ขนาด 480kW	480 kW	30kW	EVD1S483-IEC	EVlink Pro DC 720kW, 480 kW, power cabinet, 30 kW power module	กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย
ตู้ Cabinet EVlink Pro DC 720kW ขนาด 480-720kW	480 kW scalable up to 720 kW	40kW	EVD1S480-IEC	EVlink Pro DC 720kW, 480 kW, power cabinet	กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย
ตู้ Cabinet EVlink Pro DC 720kW ขนาด 720kW	720 kW	40kW	EVD1S720-IEC	EVlink Pro DC 720kW, 720 kW, power cabinet	กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย



เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EVlink Pro DC 720 kW Dispenser

รายละเอียดสินค้า	ระยะสาย	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ราคา (บาท)
ตู้ Dispenser EVlink Pro DC 720kW พร้อม Cable Management	4.6 m	EVD1D720TBB-IEC	EVlink Pro DC 720kW, Dispenser, CCS2 + CCS2, 4.6 m พร้อม cable management	กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย
ตู้ Dispenser EVlink Pro DC 720kW	7.4m	EVD1 D720TBBC7-IEC	EVlink Pro DC 720kW, Dispenser, CCS2 + CCS2, 7.4 m	กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย



Uninterruptible Power Supply (UPS)

อุปกรณ์สำรองไฟ
และป้องกันไฟกระชาก
สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

APC Back-UPS

UPS 1 เฟส ที่ได้รับความนิยมไว้วางใจที่สุดในโลก จากขโมยในเคอร์รี่เคอร์รี่ ปกป้องอุปกรณ์จากไฟดับ ไฟกระชาก และแรงดันไฟตก เหมาะสำหรับบ้านและสำนักงาน พร้อมที่เจอร์ AVR และแบตเตอรี่สำรองที่มีคุณภาพ



คุณสมบัติ ของ APC Back-UPS

เชื่อมต่อตลอดเวลา

ผลิตเพื่อกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่สะดวก สำหรับเครือข่าย สมาร์ทโฮม และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของคุณ แม้ในขณะที่ไฟดับ

ใช้งานง่าย

APC Back-UPS มาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลที่ใช้งานและอ่านได้ง่าย สามารถเข้าใจสถานะของตัวเครื่องและพลังงานได้อย่างรวดเร็ว

เหมาะกับบ้านของคุณ

เครื่องมือขนาดเล็กและดีมีให้เลือกหลากหลายขนาด และหลากหลายสไตล์ คุณจึงสามารถค้นหารุ่นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพื้นที่ทำงานและสภาพแวดล้อมภายในบ้านของคุณ

APC Back-UPS - BX Series

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	Input Voltage	Output Voltage	ราคา (บาท)
BX625CI-MS	625VA, 230V, AVR, Floor, Universal Sockets	230 AC 1 PH	230 AC 1 PH	3,645
BX750MI-MS	750VA, 230V, AVR, Universal Sockets	230 AC 1 PH		6,105
BX950MI-MS	950VA, 230V, AVR, Universal Sockets	230 AC 1 PH		7,700
BX1200MI-MS	1200VA, 230V, AVR, Universal Sockets	230 AC 1 PH	230 AC 1 PH	8,930
BX1600MI-MS	1600VA, 230V, AVR, Universal Sockets	230 AC 1 PH	230 AC 1 PH	11,315
BX2200MI-MS	2200VA, 230V, AVR, Universal Sockets	230 AC 1 PH	230 AC 1 PH	13,060

หมายเหตุ : ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย

APC Back UPS - Pro BR Series

เครื่องสำรองไฟที่เสนอการปกป้องพลังงานระดับพรีเมียมสำหรับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการปกป้องข้อมูลหรือการทำงานที่อาจต้องหยุดชะงักหากเกิดไฟฟ้าขัดข้อง

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา (บาท)
BR650MI	650VA, 6 Outlets, AVR, LCD Interface	7,730
BR900MI	BR 900VA, 6 Outlets, AVR, LCD Interface	10,480
BR1200SI	1200VA, Sinewave, 8 Outlets, AVR, LCD	19,805
BR1300MI	1300VA, 8 Outlets, AVR, LCD Interface	18,715
BR1500GI	Power Saving Back-UPS RS 1500 230V	21,850
BR1600MI	1600VA, 8 Outlets, AVR, LCD Interface	19,675
BR1600SI	1600VA, Sinewave, 8 Outlets, AVR, LCD	21,645

* Input/Output 230 AC 1 PH

หมายเหตุ : ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย



APC Smart-UPS

Smart UPS อุปกรณ์สำรองไฟ ที่ได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างชาญฉลาด ที่สามารถตั้งค่าการทำงานได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน เหมาะสำหรับใช้งานกับเซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ



คุณสมบัติของ APC Smart-UPS

ปรับตัวได้

- ปรับความไวของแรงดันไฟฟ้าได้ เพื่อให้มีสมรรถภาพที่ดีที่สุดสภาพแวดล้อมนั้นๆ
- ปรับช่วงแรงดันไฟเข้า - ออกได้ ช่วยถนอมแบตเตอรี่ ใช้งานได้นานขึ้น

ควบคุมและดูสถานะง่าย

- เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดการ UPS ได้
- มีไฟสถานะและเสียงเตือน รู้ทันทีว่าไฟดับ แบตใกล้หมด หรือโหลดเกิน
- จัดการจากระยะไกลผ่านเครือข่ายได้

ไฟเสถียร พร้อมใช้งานตลอด

- ไฟกระชาก ไฟผ่า และสัญญาณรบกวน ไม่ทำให้อุปกรณ์เสีย
- ระบบดูแลแบตเตอรี่อัจฉริยะ ชาร์จแม่นยำ แบตทนและเชื่อถือได้
- มี AVR ช่วยแก้ไฟตก-ไฟเกิน โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่แบบไม่เสื่อมเร็ว

APC Smart-UPS

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา (บาท)
SMT3000RMI2U	3000VA LCD RM 2U 230V	101,350
SMC1500IC	C 1500VA LCD 230V with SmartConnect	30,755
SMC2000I	C 2000VA LCD 230V	40,630
SMC2000I-2U	C 2000VA LCD RM 2U 230V	51,315
SMC3000I	C 3000VA LCD 230V	54,590
SMC3000RMI2U	C 3000VA LCD RM 2U 230V	67,930
SMT750I	750VA LCD 230V	20,850
SMT750IC	750VA LCD 230V with SmartConnect	20,850
SMT750RMI2UC	750VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect	30,360
SMT750RMI2UNC	750VA LCD RM 2U 230V with Network Card	47,465
SMT1000IC	1000VA LCD 230V with SmartConnect	34,200
SMT1000RMI2U	1000VA LCD RM 2U 230V	40,765
SMT1000RMI2UC	1000VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect	40,765
SMT1500I	1500VA LCD 230V	42,015
SMT1500IC	1500VA LCD 230V with SmartConnect	42,015
SMT1500RMI2U	1500VA LCD RM 2U 230V	60,070
SMT1500RMI2UC	1500VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect	60,070
SMT1500RMI2UNC	1500VA LCD RM 2U 230V with Network Card	76,865
SMT2200IC	2200VA LCD 230V with SmartConnect	66,925
SMT2200RMI2UC	2200VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect	80,775
SMT2200RMI2UNC	2200VA LCD RM 2U 230V with Network Card	114,295
SMT3000IC	3000VA LCD 230V with SmartConnect	90,155
SMT3000RMI2UC	3000VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect	101,350
SMT3000RMI2UNC	3000VA LCD RM 2U 230V with Network Card	135,000
SMTL750RMI2UC	Lithium Ion, Short Depth 750VA, 230V with SmartConnect	45,095
SMTL1000RMI2UC	Lithium Ion, Short Depth 1000VA, 230V with SmartConnect	65,270
SMTL1500RMI3UC	Lithium Ion, Short Depth 1500VA, 230V with SmartConnect	85,920
SMTL2200RMI2UC	Lithium-Ion, 2200VA, 230V with SmartConnect Port	114,995
SMTL2200RMI2UCNC	Lithium-Ion, 2200VA, 230V with SmartConnect Port and NMC	136,190
SMTL3000RMI2UC	Lithium-Ion, 3000VA, 230V with SmartConnect Port	128,300
SMTL3000RMI2UCNC	Lithium-Ion, 3000VA, 230V with SmartConnect Port and NMC	147,565

หมายเหตุ : ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย

Smart-UPS On-Line

Smart-UPS™ On-Line ให้การป้องกันไฟฟ้าในรูปแบบออนไลน์ เพื่อปกป้องเซิร์ฟเวอร์ เครือข่ายข้อมูล ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก Smart-UPS On-Line สามารถรองรับโหลดตั้งแต่ 1kVA – 10 kVA ในโครงเครื่องที่สามารถปรับใช้ได้ทั้งแบบแร็คหรือแบบตั้งพื้น (Rack/Tower Convertible)



คุณสมบัติของ Smart-UPS On-Line

- โหมดประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง (High-efficiency Green Mode)**
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดถึง 98% ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และการระบายความร้อน โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพ
- หน้าจอ LCD แบบกราฟิกพร้อมไฟพื้นหลังหลายสี**
จอแสดงผลที่ใช้งานง่าย ให้ข้อมูลที่ละเอียดและแม่นยำ พร้อมความสามารถ ในการกำหนดค่าผ่านหน้าจอโดยตรง
- ระบบจัดการแบตเตอรี่อัจฉริยะ**
ระบบชาร์จที่ปรับตามอุณหภูมิช่วยยืดอายุแบตเตอรี่พร้อมอัลกอริทึมขั้นสูงที่ ณะว่าวันที่ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ และสามารถทำงานได้แม้ไม่มีแบตเตอรี่ อีกทั้งยังสามารถปกป้องอุปกรณ์ได้ทันทีเมื่อไฟฟ้ากลับมาแม้แบตเตอรี่จะถูกใช้จนหมด

Smart-UPS On-Line

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	Input Voltage	Output Voltage	ราคา (บาท)
SRT1000RMXLI-NCITE	1000VA/1000W, Rackmount 2U, 230V, NMC, EcoStruxure IT Expert, W/ rail kit	230 AC 1 PH	230 AC 1 PH	67,325
SRT1000XLI-NCITE	1000VA/1000W, Tower, 230V, NMC, EcoStruxure IT Expert, W/O rail kit	230 AC 1 PH	230 AC 1 PH	60,360
SRT1500RMXLI-NCITE	1500VA/1500W, Rackmount 2U, 230V, NMC, EcoStruxure IT Expert, W/ rail kit	230 AC 1 PH	230 AC 1 PH	71,980
SRT1500XLI-NCITE	1500VA/1500W, Tower, 230V, NMC, EcoStruxure IT Expert, W/O rail kit	230 AC 1 PH	230 AC 1 PH	63,535
SRT2200RMXLI-NCITE	2200VA, Rackmount 2U, 230V, NMC, EcoStruxure IT Expert, W/ rail kit	230 AC 1 PH	230 AC 1 PH	69,865
SRT2200XLI-NCITE	2200VA, Tower, 230V, NMC, EcoStruxure IT Expert, W/O rail kit	230 AC 1 PH	230 AC 1 PH	69,605
SRT3000RMXLI-NCITE	3kVA, Rackmount 2U, 230V, NMC, EcoStruxure IT Expert, W/ rail kit	230 AC 1 PH	230 AC 1 PH	102,885
SRT3000XLI-NCITE	3kVA, Tower, 230V, NMC, EcoStruxure IT Expert, W/O rail kit	230 AC 1 PH	230 AC 1 PH	91,915

หมายเหตุ : ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย

APC Easy-UPS

ซีรี่ย์ APC™ Easy UPS BVG Line Interactive เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้า ที่มีคุณภาพในราคาประหยัด มอบคุณการสำรองไฟและการป้องกัน ไฟกระชากให้กับอุปกรณ์สำคัญในบ้านและโฮมออฟฟิศของคุณระหว่างเหตุการณ์ไฟดับ

คุณสมบัติของ Easy UPS

- ระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ**
ช่วยแก้ไขความผันผวนของแรงดันไฟที่เกิดจากไฟตกหรือไฟเกิน โดยไม่ทำให้คุณภาพแบตเตอรี่ของ UPS ลดลง
- ข้อต่อแบตเตอรี่แบบขั้นตอนเดียว**
ช่วยให้สามารถถอดแบตเตอรี่ออกได้สะดวกขณะขนส่ง *UPS จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อเชื่อมต่อแบตเตอรี่แล้วเท่านั้น

- สัญญาณเตือนเสียง**
แจ้งเตือนผู้ใช้งานเมื่อไฟฟ้ามียุบัติความผันผวนหรือสถานะ UPS เปลี่ยนไป แจ้งเตือนสถานะแบตเตอรี่ผ่านระบบเสียงแจ้งเตือน
- ใช้งานง่าย**
มีไฟ LED ด้านหน้าเพื่อแสดงสถานะต่าง ๆ เช่น ทำงานปกติ (Online), ทำงานด้วยแบตเตอรี่, แบตเตอรี่ต่ำ (Low Battery), ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่

Easy UPS BV Series



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	Input Voltage	Output Voltage	ราคา (บาท)
BVG700I-MSN	700VA, 230V, AVR, NEMA UNIVERSAL Sockets	220...240 AC 1 PH	230 AC 1 PH	2,320
BVG900I-MSN	900VA, 230V, AVR, NEMA UNIVERSAL Sockets	220...240 AC 1 PH	230 AC 1 PH	3,285
BVG1200I-MSN	1200VA, 230V, AVR, NEMA UNIVERSAL Sockets	220...240 AC 1 PH	230 AC 1 PH	4,840
BVG1600I-MSN	1600VA, 230V, AVR, NEMA UNIVERSAL Sockets	220...240 AC 1 PH	230 AC 1 PH	6,120
BVG2200I-MSN	2200VA, 230V, AVR, NEMA UNIVERSAL Sockets	220...240 AC 1 PH	230 AC 1 PH	7,665
BVX650I-VN	BVX 650VA, AVR, 230V , Nema Universal Socket	230 AC 1 PH	230 AC 1 PH	2,420
BVX700LUI-MS	700VA, 230V, AVR, USB Charging Universal Sockets	230 AC 1 PH	230 AC 1 PH	2,650
BVX900LUI-MS	900VA, 230V, AVR, Universal Sockets	230 AC 1 PH	230 AC 1 PH	4,090
BVX1200LUI-MS	1200VA, 230V, AVR, Universal Sockets	230 AC 1 PH	230 AC 1 PH	5,720

หมายเหตุ : ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย

Easy UPS On-Line

เครื่องสำรองไฟ (Easy UPS) แบบ On-line ที่มีคุณภาพสูง ออกแบบมาเพื่อการปกป้องแหล่งพลังงานหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า แม้ในสภาวะที่ไฟฟ้าในอาคารหรือบ้านเรือนไม่เสถียร



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	Input Voltage	Output Voltage	ราคา (บาท)
SRV10KRIL31	10kVA RM 230V with Extended Runtime Battery Pack	230 AC 1 PH,400 AC 3 PH	230 AC 1 PH	19,2090
SRV10KRIL31RK	SRV 10kVA RM 230V with Extended Runtime Battery Pack, Rail Kit	230 AC 1 PH,400 AC 3 PH	230 AC 1 PH	194,395
SRVL1KRILRK	Li-Ion SRVL RT Ext. Runtime 1000VA 230V, with Rail Kit	230 AC 1 PH	230 AC 1 PH	98,515
SRVL1KRIRK	Li-Ion SRVL RT 1000VA 230V, with Rail Kit	230 AC 1 PH	230 AC 1 PH	48,320
SRVL2KRILRK	Li-Ion SRVL RT Ext. Runtime 2000VA 230V, with Rail Kit	230 AC 1 PH	230 AC 1 PH	109,665
SRVL2KRIRK	Li-Ion SRVL RT 2000VA 230V, with Rail Kit	230 AC 1 PH	230 AC 1 PH	92,925
SRVL3KRILRK	Li-Ion SRVL RT Ext. Runtime 3000VA 230V, with Rail Kit	230 AC 1 PH	230 AC 1 PH	122,675
SRVL3KRIRK	Li-Ion SRVL RT 3000VA 230V, with Rail Kit	230 AC 1 PH	230 AC 1 PH	105,930
SRVL6KRILRK	Li-Ion SRVL RT Ext. Runtime 6000VA 230V, with Rail Kit	230 AC 1 PH	230 AC 1 PH	222,170
SRVPM1KRIL	SRV RM Ext. Runtime 1000VA 230V, No Battery	230 AC 1 PH	230 AC 1 PH	14,760
SRVPM2KRIL	SRV RM Ext. Runtime 2000VA 230V, No Battery	230 AC 1 PH	230 AC 1 PH	21,955
SRVPM3KRIL	SRV RM Ext. Runtime 3000VA 230V, No Battery	230 AC 1 PH	230 AC 1 PH	30,345
SRVS1KRIRK	SRVS RM 1000 VA 230 V with rail kit	230 AC 1 PH	230 AC 1 PH	15,985
SRVS2KRIRK	SRVS RM 2000 VA 230 V with rail kit	230 AC 1 PH	230 AC 1 PH	30,005
SRVS3KRIRK	SRVS RM 3000 VA 230 V with rail kit	230 AC 1 PH	230 AC 1 PH	42,300
SRVS6KRIRK	SRVS RM 6000 VA 230 V with rail kit	230 AC 1 PH	230 AC 1 PH	89,510
SRVS10KRIRK	SRVS RM 10000 VA 230 V with rail kit	230 AC 1 PH	230 AC 1 PH	139,985

หมายเหตุ : ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย